ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ відповідно до (ЄС) № 1907/2006

Дата друку: 23.01.2020 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент A

01 Ідентифікація хімічної продукції та відомості про виробника або постачальника

1.1 Ідентифікатор продукту
Торгове найменування: STAUF SGH 50 Компонент A
Артикульний номер: 116600
Група продуктів: Двокомпонентна силікатна смола

1.2 Відповідні встановлені способи застосування речовини або суміші та нерекомендовані сфери використання
Застосування речовини / препарату: реакційна смола.

1.3 Детальна інформація постачальника паспорта безпеки
Виробник / постачальник:
STAUF Klebstoffwerk GmbH
Oberhausener Strasse 1, 57234 Wilnsdorf, Germany
+49-(0)2739-301-0; +49-(0)2739-301-200
1.4 Відділ, що надає інформацію: quality management, QS@stauf.de
1.5 Телефон екстреного зв'язку: CARECHEM24-EU, +44 1235 239670

02 Ідентифікація небезпек

2.1 Класифікація речовини або суміші

GHS05
Пошкодження очей 1 - H318: спричиняє серйозне пошкодження очей.



GHS07
Подразнення шкіри 2 - H315: спричиняє подразнення шкіри.

2.2 Елементи маркування
Елементи маркування відповідно до СГС. Піктограми небезпеки: GHS05.
Сигнальне слово: Небезпечно.
Попередження про небезпеку: H315 Спричиняє подразнення шкіри. H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей.
Заходи безпеки:
P101 Якщо потрібна рекомендація лікаря: мати при собі упаковку продукту або етикетку.
P102 Зберігати в недоступному для дітей місці.
P103 Перед використанням прочитати текст на етикетці.
P280 Використовувати захисні рукавички / захисний одяг / засоби захисту очей / обличчя.
P262 Уникати потрапляння в очі, на шкіру або одяг.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ відповідно до (ЄС) № 1907/2006

Дата друку: 23.01.2020 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент A

02 Ідентифікація небезпек (продовження)

P305+P351+P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є і це легко зробити. Продовжити промивання очей.
P302+P352 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: промити великою кількістю води.
P332+P313 У разі подразнення шкіри: звернутися до лікаря.
P501 Утилізувати вміст / тару відповідно до місцевих / регіональних / національних / міжнародних вимог.

2.3 Інші небезпечні фактори
Результати оцінки PBT та vPvB: не застосовується.

03 Склад (інформація про компоненти)

3.2 Суміші
Опис: суміш речовин, наведених нижче, з безпечними добавками.

Небезпечні компоненти:
CAS 1344-09-8 Silicic acid, sodium salt - 85,00-100,00 %
Номер ЄС: 215-687-4; Reg. nr.: 01-2119448725-31-0004
Пошкодження очей 1 - H318; Подразнення шкіри 2 - H315; Гостра токсичність 5 - H303.

04 Заходи першої допомоги

Загальні вказівки: симптоми отруєння можуть проявитися навіть через багато годин, тому після аварії необхідний медичний нагляд щонайменше протягом 48 годин.
Після вдихання: забезпечити доступ свіжого повітря. За потреби провести штучне дихання. Тримати потерпілого в теплі. Якщо симптоми не минають, звернутися до лікаря. У разі втрати свідомості покласти потерпілого на бік у стабільному положенні для транспортування.
Після контакту зі шкірою: негайно промити водою з милом та добре сполоснути.
Після контакту з очима: промивати відкрите око проточною водою кілька хвилин, після чого звернутися до лікаря. Зняти контактні лінзи, якщо це легко зробити.
Після проковтування: негайно викликати лікаря.
4.2 Найважливіші симптоми та ефекти: відповідна інформація відсутня.
4.3 Негайна медична допомога / спеціальне лікування: відповідна інформація відсутня.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ відповідно до (ЄС) № 1907/2006

Дата друку: 23.01.2020 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент A

05 Заходи та засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння: CO_2, порошковий вогнегасний засіб або дрібнорозпилений струмінь води. Для великих пожеж використовувати дрібнорозпилений струмінь води або спиртостійку піну.
5.2 Особливі небезпеки: відповідна інформація відсутня.
5.3 Рекомендації для пожежників: спеціальні заходи не потрібні.

06 Заходи у разі аварійного викиду

6.1 Особисті заходи безпеки, захисне спорядження та порядок дій у надзвичайній ситуації: забезпечити достатню вентиляцію. Одягнути захисний одяг.
6.2 Заходи захисту довкілля: розбавити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, поверхневі або ґрунтові води.
6.3 Методи локалізації та очищення: зібрати за допомогою матеріалу, що поглинає рідину (пісок, кізельгур, кислотозв'язувальний матеріал, універсальні сорбенти, тирса). Забруднений матеріал утилізувати як відходи відповідно до розділу 13. Забезпечити достатню вентиляцію.
6.4 Посилання на інші розділи: безпечне поводження - розділ 7; індивідуальний захист - розділ 8; утилізація - розділ 13.

07 Поводження та зберігання

7.1 Заходи безпечного поводження: застосовувати виключно в добре вентильованих зонах. Уникати контакту з очима.
Захист від пожеж і вибухів: спеціальні заходи не потрібні.
Зберігання: особливі вимоги до складських приміщень і тари відсутні. Окремі вимоги щодо сумісності з іншими речовинами не потрібні.
Захищати від морозу. Ємності тримати щільно закритими.
7.3 Характерне кінцеве застосування: відповідна інформація відсутня.

08 Контроль впливу / засоби індивідуального захисту

Компоненти з граничними значеннями, що потребують контролю на робочих місцях: продукт не містить значущих кількостей речовин із граничними значеннями, які необхідно контролювати на робочих місцях.
Значення DNEL:

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ відповідно до (ЄС) № 1907/2006

Дата друку: 23.01.2020 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент A

08 Контроль впливу / засоби індивідуального захисту (продовження)

1344-09-8 Silicic acid, sodium salt
Дермально, DNEL: 1,59 mg/kg (працівники).

Значення PNEC: 1344-09-8 Silicic acid, sodium salt - PNEC: 7,5 mg/l (прісна вода).
Додаткові вказівки: як основу використано списки, актуальні на момент складання.

Засоби індивідуального захисту:
Загальні заходи захисту та гігієни: під час роботи з хімікатами дотримуватися стандартних заходів безпеки. Уникати контакту з очима та шкірою. Тримати подалі від харчових продуктів, напоїв і кормів для тварин.
Захист органів дихання: не потрібен.
Захист рук: захисні рукавички. Матеріали: бутилкаучук, нітрилкаучук, натуральний каучук (латекс). Точний час проникнення уточнювати у виробника рукавичок і дотримуватися його.
Захист очей: захисні окуляри.
Захист тіла: робочий захисний одяг.

09 Фізико-хімічні властивості

Загальна інформація
Форма: рідина. Колір: безбарвний. Запах: без запаху. Поріг запаху: характерний.
pH при 20 °C: 12,2-12,7.
Температура кипіння / діапазон кипіння: 101 °C.
Температура спалаху: не застосовується. Займистість: не застосовується.
Температура розкладання: не визначено. Самозаймання: не визначено. Вибухонебезпечність: не визначено.
Межі вибуховості: нижня - не визначено; верхня - не визначено.
Тиск пари: не визначено. Густина: 1,5000-1,5400 g/cm³.
Розчинність у воді: повністю змішується.
Динамічна в'язкість при 20 °C: 500-700 mPa.s.
VOC (EC): 0,00 %. Вміст твердих речовин: 44,00 %.
9.2 Інша інформація: відповідна інформація відсутня.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ відповідно до (ЄС) № 1907/2006

Дата друку: 23.01.2020 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент A

10 Стабільність та реакційна здатність

Термічний розклад / умови, яких слід уникати: за використання відповідно до приписів розкладання не відбувається.
10.3 Можливість небезпечних реакцій: небезпечні реакції не відомі.
10.4 Умови, що спричиняють небезпечні зміни: відповідна інформація відсутня.
10.5 Несумісні матеріали: відповідна інформація відсутня.

11 Токсикологічна інформація

11.1 Гостра токсичність: відповідна інформація відсутня.
LD/LC50 для класифікації: 1344-09-8 Silicic acid, sodium salt - перорально LD50: > 2000 mg/kg (rat).
Первинна подразнювальна дія:
На шкіру: подразнює шкіру та слизові оболонки.
На очі: сильний подразник із ризиком серйозного пошкодження очей; прямий контакт може спричинити подразнення очей.
Сенсибілізація: сенсибілізувальна дія не відома.
Додаткові токсикологічні вказівки: за розрахунковим методом Загальної директиви ЄС продукт класифікується як шкідливий для здоров'я та подразнювальний.

12 Екологічна інформація

Акватоксичність: 1344-09-8 Silicic acid, sodium salt - LC50/96h: > 100 mg/l (fish).
12.2 Стійкість і здатність до деградації: відповідна інформація відсутня.
12.3 Біоакумулятивний потенціал: відповідна інформація відсутня.
12.4 Рухливість у ґрунті: відповідна інформація відсутня.
Загальні вказівки: не допускати потрапляння продукту в ґрунтові води, водойми або каналізацію в нерозбавленому вигляді чи у великих кількостях.
12.5 Оцінка PBT та vPvB: не застосовується.
12.6 Інші шкідливі ефекти: відповідна інформація відсутня.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ відповідно до (ЄС) № 1907/2006

Дата друку: 23.01.2020 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент A

13 Рекомендації щодо утилізації відходів

13.1 Методи обробки відходів
Утилізація разом із побутовими відходами не допускається. Не допускати потрапляння в каналізацію.
Неочищена упаковка: утилізацію здійснювати відповідно до вимог компетентних служб.

14 Транспортна інформація

14.1 Номер UN: ADR - не застосовується; IMDG - не застосовується; IATA - не застосовується.
14.2 Належне транспортне найменування ООН: ADR / IMDG / IATA - не застосовується.
14.3 Класи небезпеки транспорту: ADR / IMDG / IATA - не застосовується.
14.4 Група пакування: ADR / IMDG / IATA - не застосовується.
14.5 Екологічні ризики: не застосовується.
14.7 Перевезення навалом відповідно до Додатка II MARPOL73/78: не застосовується.

15 Нормативна інформація

15.1 Норми безпеки, охорони праці та екологічні нормативи / стандарти:
Національні приписи: клас небезпеки для води 1 - незначно шкідливий для води; самокласифікація.
15.2 Оцінка хімічної безпеки: оцінку хімічної безпеки не проводили.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ відповідно до (ЄС) № 1907/2006

Дата друку: 23.01.2020 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент A

16 Додаткова інформація

Дані ґрунтуються на поточному рівні наших знань, однак не є гарантією властивостей продукту та не створюють договірних правових відносин.

Відділ, що видає паспорт даних: quality management.

Скорочення та акроніми:
ADR - Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів.
RID - Правила міжнародного перевезення небезпечних вантажів залізницею.
IMDG - Міжнародний морський кодекс небезпечних вантажів.
IATA - Міжнародна асоціація повітряного транспорту.
ICAO - Міжнародна організація цивільної авіації.
GHS - Глобально гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин.
CAS - Chemical Abstracts Service.
VOC - леткі органічні сполуки.
DNEL - похідний рівень без впливу (REACH).
PNEC - прогнозована безпечна концентрація (REACH).
LC50 - летальна концентрація, 50%.
LD50 - летальна доза, 50%.
PBT - стійка, біоакумулятивна та токсична речовина.
vPvB - дуже стійка та дуже біоакумулятивна речовина.

* Зміна даних порівняно з попередньою версією.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата друку: 16.08.2019 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент B

01 Ідентифікація хімічної продукції та відомості про виробника або постачальника

1.1 Ідентифікатор продукту
Торгове найменування: STAUF SGH 50 Компонент B
Артикульний номер: 116610
Група продуктів: двокомпонентна силікатна смола; ізоціанатний затверджувач.

1.2 Відповідні встановлені застосування та нерекомендовані сфери використання
Категорія продукту: PC1 Adhesives, sealants.
Застосування речовини / препарату: затверджувач.

1.3 Детальна інформація постачальника паспорта безпеки
STAUF Klebstoffwerk GmbH, Oberhausener Strasse 1, 57234 Wilnsdorf, Germany
+49-(0)2739-301-0; +49-(0)2739-301-200
1.4 Відділ, що надає інформацію: quality management, QS@stauf.de
1.5 Телефон екстреного зв'язку: CARECHEM24-EU, +44 1235 239670

02 Ідентифікація небезпек

2.1 Класифікація речовини або суміші

GHS08
Респіраторна сенсибілізація 1 - H334: при вдиханні може спричиняти алергічні або астматичні симптоми чи утруднення дихання.
Канцерогенність 2 - H351: ймовірно спричиняє рак.
STOT RE 2 - H373: може спричиняти ураження органів унаслідок тривалого або повторного впливу.



GHS07
Подразнення шкіри 2 - H315. Подразнення очей 2A - H319. Сенсибілізація шкіри 1 - H317. STOT SE 3 - H335: може подразнювати дихальні шляхи.
2.2 Елементи маркування: піктограми GHS08, GHS07.



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата друку: 16.08.2019 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент B

02 Ідентифікація небезпек (продовження)

Сигнальне слово: Небезпечно.
Компоненти етикетки, що визначають небезпеку: Polypropylenglycol,Diphenylmethandiisicyanat Polymer / 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate / diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues.
Попередження про небезпеку:
H315 Спричиняє подразнення шкіри. H319 Спричиняє серйозне подразнення очей.
H334 При вдиханні може спричиняти алергічні або астматичні симптоми чи утруднення дихання.
H317 Може спричиняти алергічну шкірну реакцію. H351 Ймовірно спричиняє рак.
H373 Може спричиняти ураження органів унаслідок тривалого або повторного впливу.
H335 Може подразнювати дихальні шляхи.
Заходи безпеки: P101, P102, P103, P260, P280, P305+P351+P338, P405, P501 - виконувати відповідно до текстів на етикетці та нормативних вимог.
2.3 Інші небезпечні фактори: PBT та vPvB - не застосовується.

03 Склад (інформація про компоненти)

3.2 Суміші
Суміш речовин, наведених нижче, з безпечними добавками.

Небезпечні компоненти:
CAS 39420-98-9 Polypropylenglycol, Diphenylmethandiisicyanat Polymer - 25,00-50,00 %; H334, H317.
CAS 26447-40-5 methylenediphenyl diisocyanate - 12,50-25,00 %; Номер ЄС 247-714-0; Reg. nr. 01-2119457015-45-0001; H334, H351, H373, H332, H315, H319, H317, H335.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата друку: 16.08.2019 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент B

03 Склад (інформація про компоненти) - продовження

CAS 101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate - 12,50-25,00 %; Номер ЄС 202-966-0; Reg. nr. 01-2119457014-47-0006; H334, H351, H373, H332, H315, H319, H317, H335.
CAS 9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues - 12,50-25,00 %; H334, H351, H373, H332, H315, H317, H335.
Додаткові вказівки: текст відповідних фраз ризику див. у розділі 16.

04 Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги
Загальні вказівки: симптоми отруєння можуть проявитися навіть через багато годин, тому після аварії необхідний медичний нагляд щонайменше 48 годин.
Після вдихання: забезпечити доступ свіжого повітря та для безпеки викликати лікаря. У разі втрати свідомості покласти потерпілого на бік у стабільному положенні для транспортування.
Після контакту зі шкірою: негайно промити водою з милом та добре сполоснути. Якщо подразнення зберігається, звернутися до лікаря.
Після контакту з очима: промивати відкрите око проточною водою кілька хвилин, потім звернутися до лікаря.
Після проковтування: не викликати блювання, негайно звернутися по медичну допомогу.
4.2 Найважливіші симптоми та ефекти: головний біль, подразнення, напади астми, алергічна реакція.
4.3 Негайна медична допомога / спеціальне лікування: при подразненні легень первинне лікування дозованим аерозолем дексаметазону; симптоматичне лікування.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата друку: 16.08.2019 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент B

05 Заходи та засоби пожежогасіння

Належні засоби гасіння: CO_2, порошковий вогнегасний засіб або дрібнорозпилений струмінь води. Для великих пожеж - дрібнорозпилений струмінь води або спиртостійка піна.
5.2 Особливі небезпеки: під час пожежі виділяються монооксид і діоксид вуглецю, оксиди азоту, пари ізоціанату та сліди ціановодню. Під час пожежі / вибуху не вдихати дим.
5.3 Рекомендації для пожежників: спеціальні заходи не потрібні. Використовувати автономний дихальний апарат. Не вдихати гази, що виділяються під час вибуху або пожежі.

06 Заходи у разі аварійного викиду

6.1 Особисті заходи безпеки: забезпечити достатню вентиляцію. Одягнути захисний одяг.
6.2 Захист довкілля: не допускати потрапляння в каналізацію, поверхневі або ґрунтові води.
6.3 Методи локалізації та очищення: зібрати сорбентом (пісок, кізельгур, кислотозв'язувальний матеріал, універсальні сорбенти, тирса). Забруднений матеріал утилізувати згідно з розділом 13. Забезпечити достатню вентиляцію.
6.4 Посилання: безпечне поводження - розділ 7; індивідуальний захист - розділ 8; утилізація - розділ 13.

07 Поводження та зберігання

7.1 Безпечне поводження: застосовувати лише в добре вентильованих зонах. Уникати контакту з очима та шкірою.
Захист від пожеж і вибухів: спеціальні заходи не потрібні.
7.2 Безпечне зберігання: особливі вимоги до складських приміщень і тари відсутні. Додаткові вимоги щодо сумісності з іншими речовинами не потрібні. Ємності тримати щільно закритими. Захищати від вологості повітря та води.
7.3 Характерне кінцеве застосування: відповідна інформація відсутня.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата друку: 16.08.2019 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент B

08 Контроль впливу / засоби індивідуального захисту

Компоненти з граничними значеннями:
101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate - PDK, короткочасне значення 0,5 mg/m³ (пари + аерозоль).

Значення DNEL:
101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate - інгаляційно DNEL: 0,05 mg/m³ (працівники).
5873-54-1 diphenylmethane-2,4'-diisocyanate - інгаляційно DNEL: 0,05 mg/m³ (працівники).

Значення PNEC:
101-68-8: >0,1 mg/l (морська вода), >1 mg/l (прісна вода).
5873-54-1: >0,1 mg/l (морська вода), >1 mg/l (прісна вода).
8.2 Охорона праці та безпека персоналу: дотримуватися стандартних заходів під час роботи з хімікатами. Уникати контакту з очима та шкірою. Тримати подалі від їжі, напоїв і кормів. Мити руки перед перервами та після роботи.
Захист органів дихання: не потрібен за доброї вентиляції.
Захист рук: рукавички з бутилкаучуку, нітрилу або натурального каучуку. Точний час проникнення уточнювати у виробника.
Захист очей: захисні окуляри. Захист тіла: робочий захисний одяг.

09 Фізико-хімічні властивості

9.1 Основні фізичні та хімічні властивості
Форма: рідина. Колір: жовтуватий. Запах: характерний. Поріг запаху: характерний. pH: не визначено.
Температура кипіння / діапазон кипіння: 190 °C.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата друку: 16.08.2019 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент B

09 Фізико-хімічні властивості (продовження)

Температура спалаху: 111 °C. Займистість: не застосовується. Температура займання: 400 °C. Температура розкладання: не визначено. Самозаймання: не визначено. Вибухонебезпечність: не визначено.
Межі вибуховості: нижня 0,40 Vol %, верхня - не визначено. Тиск пари: не визначено. Густина: 1,1300-1,1700 g/cm³. Розчинність / змішуваність з водою: не визначено. Динамічна в'язкість при 20 °C: 80-150 mPa.s. VOC (EC): 0,00 %.
9.2 Інша інформація: відповідна інформація відсутня.

10 Стабільність та реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність. 10.2 Хімічна стабільність.
За використання відповідно до приписів термічного розкладання не відбувається.
10.3 Можливість небезпечних реакцій: полімеризація з виділенням тепла. Екзотермічна реакція з амінами та спиртами; реагує з водою з утворенням CO_2; небезпека розриву закритих ємностей унаслідок підвищення тиску.
10.4 Умови, що спричиняють небезпечні зміни: відповідна інформація відсутня.
10.5 Несумісні матеріали: відповідна інформація відсутня.
10.6 Небезпечні продукти розкладання: небезпечні продукти розкладання не відомі.

11 Токсикологічна інформація

11.1 Інформація про токсикологічний вплив - гостра токсичність
101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate: перорально LD50 >2000 mg/kg (rat); 2200 mg/kg (mouse); дермально LD50 >9400 mg/kg (rabbit); інгаляційно LC50/4h 0,368 mg/l (rat).
9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues: перорально LD50 >2000 mg/kg (rat); дермально LD50 >9400 mg/kg (rat); інгаляційно LC50/4h 490 mg/l (rat, aerosol).
5873-54-1 diphenylmethane-2,4'-diisocyanate: перорально LD50 >2000 mg/kg (rat); дермально LD50 >9400 mg/kg (rabbit); інгаляційно LC50/4h 0,31 mg/l (rat).

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата друку: 16.08.2019 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент B

11 Токсикологічна інформація (продовження)

Первинна подразнювальна дія:
На шкіру: подразнює шкіру та слизові оболонки.
На очі: подразнювальна дія.
Сенсибілізація: можлива при вдиханні та контакті зі шкірою.
Додаткові токсикологічні вказівки: за розрахунковим методом Загальної класифікаційної директиви ЄС продукт класифікується як шкідливий для здоров'я та подразнювальний.
Канцерогенна, мутагенна та репродуктивна дія: канцерогенність 2.

12 Екологічна інформація

12.1 Токсичність / акватоксичність:
101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate - NOEL/72h: >10 mg/l (daphnie).
9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues - EC50/48h: >1000 mg/l (daphnie); LC50/96h: >1000 mg/l (Brachydanio rerio); LC0: >1000 mg/l (fish).
12.2 Стійкість і деградація: відповідна інформація відсутня.
12.3 Біоакумулятивний потенціал: відповідна інформація відсутня.
12.4 Рухливість у ґрунті: відповідна інформація відсутня.
Загальні вказівки: не допускати потрапляння продукту в ґрунтові води, водойми або каналізацію в нерозбавленому вигляді чи у великих кількостях.
12.5 PBT / vPvB: не застосовується. 12.6 Інші шкідливі ефекти: відповідна інформація відсутня.

13 Рекомендації щодо утилізації відходів

13.1 Методи обробки відходів: утилізація разом із побутовими відходами не допускається. Не допускати потрапляння в каналізацію.
Неочищена упаковка: утилізацію здійснювати згідно з вимогами компетентних служб.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата друку: 16.08.2019 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент B

14 Транспортна інформація

14.1 Номер UN: ADR / IMDG / IATA - не застосовується.
14.2 Належне транспортне найменування ООН: ADR / IMDG / IATA - не застосовується.
14.3 Класи небезпеки транспорту: ADR / IMDG / IATA - не застосовується.
14.4 Група пакування: ADR / IMDG / IATA - не застосовується.
14.5 Екологічні ризики: не застосовується.
14.7 Перевезення навалом відповідно до Додатка II MARPOL73/78: не застосовується.

15 Нормативна інформація

15.1 Норми безпеки, охорони праці та екологічні нормативи / стандарти:
Клас небезпеки для води 1 - незначно шкідливий для води; самокласифікація.
15.2 Оцінка хімічної безпеки: оцінку хімічної безпеки не проводили.

16 Додаткова інформація

Дані ґрунтуються на поточному рівні наших знань, однак не є гарантією властивостей продукту та не створюють договірних правових відносин.

Відповідні фрази небезпеки:
H315 Спричиняє подразнення шкіри.
H317 Може спричиняти алергічну шкірну реакцію.
H319 Спричиняє серйозне подразнення очей.
H332 Шкідливо при вдиханні.
H334 При вдиханні може спричиняти алергічні або астматичні симптоми чи утруднення дихання.
H335 Може подразнювати дихальні шляхи.
H351 Ймовірно спричиняє рак.
H373 Може спричиняти ураження органів унаслідок тривалого або повторного впливу.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата друку: 16.08.2019 Дата перегляду: 16.08.2019

Найменування: STAUF SGH 50 Компонент B

16 Додаткова інформація (продовження)

Відділ, що видає паспорт даних: quality management.

Скорочення та акроніми:
ADR - Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів.
RID - Правила міжнародного перевезення небезпечних вантажів залізницею.
IMDG - Міжнародний морський кодекс небезпечних вантажів.
IATA - Міжнародна асоціація повітряного транспорту.
ICAO - Міжнародна організація цивільної авіації.
GHS - Глобально гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин.
CAS - Chemical Abstracts Service.
VOC - леткі органічні сполуки.
DNEL - похідний рівень без впливу (REACH).
PNEC - прогнозована безпечна концентрація (REACH).
LC50 - летальна концентрація, 50%.
LD50 - летальна доза, 50%.
PBT - стійка, біоакумулятивна та токсична речовина.
vPvB - дуже стійка та дуже біоакумулятивна речовина.

* Зміна даних порівняно з попередньою версією.